

TURBO4FIFTY



Gianni
Ferrari





GTM - GSM
15,5-16 hk



GTR
16-21 hk



GTS
22-23 hk



GT
28 hk



TURBO Z
22-40 hk



TURBOGRASS
22-23 hk



PG - SR
22-28 hk



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hk



TURBOLOADER
22-44 hk

TURBO 4 FIFTY



**Gianni
Ferrari**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Turbo 4 Fifty
Motor Bränsle/ Insprutning Modell Effekt/ Cyl.volym Antal cyl. / Kylare	Diesel / Direkt Kubota V 2403 - M 50 hk / 2.434 cc. 4 / Vätskekyld Trycksmörjning med kugghjulspump – bränslefilter med förfilter – luftfilter av cyclontyp med självrengörande förfilter 40 L Ja
Transmission Drivning Transmissionstyp Hastighet Antispinn Fram-back reglering Bromsar Styrning	Permanent 4WD Slutet hydrauliskt system med servoassisterad variabel kolpump 12-24 km/h (2-steps transmission) HTC-VD™ system –Mekanisk differentialsärr på framaxel 2 pedaler (frampedal + backpedal) - med Dynamic Engine Control (DEC™) Hydrostatisk färdbröms (neutralläge). Parkeringsbröms med dubbla skivor på framaxel Servostyrning ,bakhjulsstyrd
Hjul Däckdimension fram Däckdimension bak	24x12-12 20x10-8
Kraftuttag Typ/ Inkoppling Hydrauluttag	Mekanisk med kardanaxel / Elhydraulisk med brytare 2 dubbelverkande med snabbkoppling
Frontlyft Typ	Hydraulisk med två armar
Uppsamlingsystem (tillval) Type Uppsamlingskärl Volym uppsamlingskärl	Inbyggd fläktassisterad uppsamlare. Turbinfläkt med 6 svängda fläktblad enkla att byta. Fläkten kan stängas av vid användning av kraftuttaget till andra redskap Höghållfast polyetylen, med ljudsignal vid full behållare Motordriven spridare för ökad komprimering. Löstagbart galler för enkel rengöring 1400 l
Högtipp (tillval) Max tipp höjd Överhäng vid max tipp höjd	230 cm 30 cm
Förrarplats Ratt Säte Fjädring säte	Ratt med spinnare i justerbar konsol Delux Grammer säte med svankstöd och nackstöd. Justerbara armstöd och ryggstöd. Luftfjädring med steglöst justerbar höjdställning. Justerbar mellan 50-130 kg 100 mm slaglängd.
Elsystem Batteri Säkerhetsbrytare Varningslampor Standardutrustning	12v / 100 Ah - huvudströmbrytare som standard Enligt EEC Europeisk Standard / ISO Motoroljetryck- bränslenivå – laddning- igensatt hydrauloljefolter – hydrauloljetemperatur- parkeringsbröms- kylvätsketemperatur – kylvätskenivå – hydrauloljenivå Timräknare – varvräknare – bränslenivåmätare- kylvätsketemperaturmätare – Trafikbelysning och rotorljus
Mått och vikter (endast maskin utan tillbehör, basversion) Vikt Längd / Bredd / Höjd	1 250 kg 285 x 125 x 186 (200 cm)*

* med ROPS nedfällda (uppfällda)

- Tillbehör: NYHET** 180 RCA uppsamlande däck, **Nyhet** 160 Dual-Cut™ mulching och bakåttutkast , uppsamlande däck RCA 150 cm, 150 cm sidoutkast däck , 165 cm bakåttutkastande däck, slaghack 120 och 150 cm. , borste, vinterredskap mm.

www.gianniferrari.com

